

Sonomètre Piccolo

Sonomètre intégrateur et enregistreur de données

Soft dB

Mesure professionnelle

- Respecte les normes IEC 651/804 et ANSI S1.4 Type 2, dBA et dBC
- Types de mesures: LEQ, SPL, SEL, LMAX, LMIN et L%
- Bande passante: 63 Hz à 8 000 Hz
- Gamme dynamique: 37 à 105 dBA
- Pondération A et C
- Temps de réponse FAST et SLOW
- Précision de l'affichage de 0.1 dB
- Mise à jour de l'affichage 8 fois par seconde
- Avertissement lorsque la gamme dynamique est dépassée

Enregistrement des mesures et des statistiques

- Fonctionnalités avancées d'enregistrement de données
- Stockage manuel et automatique permettant une lecture continue
- Jusqu'à 12 jours de données en continu avec Leq et L%
- Connexion USB et logiciel d'enregistrement inclus

Fonction d'alarme de niveau sonore

- Alarme de niveau sonore
- Diode haute-intensité activée selon les niveaux de bruit
- Niveau du seuil et réponse temporelle ajustables

Autonomie et portabilité inégalées

- Autonomie de 300 heures en mesure
- Vis pour trépied 3/8" (4.7 mm)
- Compact et léger (4.2 oz / 120 g)
- Dimensions 5 3/16" X 2 5/16" X 5/8" (132 mm X 59 mm X 15 mm)

Logiciel de contrôle et de post-traitement

- Réglage complet des paramètres de mesure:
 - Durée des moyennes (10 sec. à 24 h)
 - Temps de réponse (FAST et SLOW)
 - Pondération en fréquence (A et C)
- Post-traitement des données en mémoire
- Calibration du microphone
- Analyseur en bande d'octave, 1/3 d'octave et bandes fines

Applications

- Mesures de bruit environnemental
- Mesures de bruit pour le respect de normes
- Évaluation du bruit produit par des équipements
- Sauvegarde de données de bruit
- Évaluation de l'exposition au bruit
- Alertes de niveau de bruit



Piccolo et cable USB



