Déclaration sur la cybersécurité et le wifi

Systèmes de masquage sonore : contrôleurs de modèles RL et ML

Soft dB accorde la plus grande importance à la confidentialité et à la sécurité de ses clients. Nos systèmes de masquage sonore ont été conçus pour répondre à ces exigences.

Tous les systèmes de masquage sonore Soft dB sont conçus pour fonctionner comme un système autonome, donc totalement indépendant de l'infrastructure réseau du client. Il n'y a pas de lien avec le réseau du client, donc aucune information ne peut être communiquée à celui-ci ou à partir de celui-ci. De plus, les systèmes de masquage sonore Soft dB ne collectent, ne stockent ou ne communiquent aucune information pertinente, à l'exception des valeurs des niveaux dB des senseurs, aucun signal audio n'est enregistré ou stocké.

Soft dB offre la possibilité de connecter les contrôleurs au réseau du client via Ethernet ou WiFi. Le personnel de Soft dB ou ses installateurs certifiés ne peuvent pas activer cette option sans une connexion physique et/ou un mot de passe appropriés qui ne peuvent être fournis que par le client.

Par conséquent, tous les systèmes de masquage sonore de Soft dB fonctionnent comme des systèmes autonomes et n'ont aucun potentiel de cyberattaque ni la capacité de collecter, stocker, transférer ou communiquer des informations.

Informations supplémentaires sur le Wifi :

- La puce Wifi peut être désactivée avec le logiciel, si nécessaire. Cela coupe effectivement l'alimentation électrique de la puce Wifi, la désactivant complètement. Vous avez besoin d'une connexion USB physique à l'appareil pour la rallumer.

- La puce Wifi sur les contrôleurs de production actuelle (2023+) des modèles RL et ML est le modèle Microchip ATWINC 1510-MR210PB. Il est certifié FCC pour les États-Unis : ID FCC 2ADHKATWINC1510.

- La connexion Wifi n'est généralement utilisée que pendant le processus de calibration par les techniciens de Soft dB sur site. Nous utilisons un routeur Wifi, préconfiguré pour communiquer exclusivement avec les équipements Soft dB temporairement. Une fois la calibration terminée, le routeur Wifi est retiré et le Wifi peut être désactivé.

François Gariépy, ing.
Directeur technique, Soft dB inc.
1040, avenue du Belvédère, bureau 215
Québec, Canada G1S 3G3

12 Mai 2025